

# Slimline Modelle

# Modell: Slimline



Temperaturbereich	05-35 °C 41-95 °F	Netzwerkanschluss	N
Blaue Hintergrundbeleuchtung	J	°C / °F Option	J
Nicht programmierbar	J	Integrierter Fühler	J
5/2-Tage Programm.Modus	J	Luftfernfühler Modus	J
7-Tage Programm. Modus	J	Bodenfernfühler Modus	N
Anzahl der Heizstufen	4	Fernfühler inklusive	N
Optimalstart	J	Max. Schaltstrom	3A
Anzahl der WW-Zeiten	0	Genauigkeit	+/-1°C
Urlaubsfunktion	J	Infrarot-Fernbedienung Option	J
Tastensperre	J	Einstellbare Schaltdifferenz	J
Temperatur-Halten Funktion	J	<b>Anschluss</b>	<b>230VAC</b>
Temperaturübersteuerung	J	<b>Leistung</b>	<b>3A</b>
Temp.Übersteuerungsbegrenz.	J	<b>Maße, wenn installiert (L,H,T)</b>	<b>99 x 86 x 15mm</b>
Frostschutz	J	<b>Gewicht</b>	<b>195g</b>

## Funktionstabelle

FUNKTION	BESCHREIBUNG	EINSTELLUNG	FUNKTION	BESCHREIBUNG	EINSTELLUNG
01	Temperatuformat	00 = °C, 01 = °F (°C = Standard)	08	Fühlerauswahl	00 = Integrierter Fühler 01 = Luftfernfühler
02	Schaltdifferenz	01° - 03°C (Standard 01°C) 00 = Aktiviert, 01 = Deaktiviert (00 = Standard)	09	Bodentemp.begrenz.	An diesem Modell nicht in Gebrauch
03	Frostmodus	07° - 17°C (Standard 12°C)	10	Optimalstart	00-03 Stunden (00 = Standard) Minuten zum Erhöhen um 1°C
04	Frostschutztemperatur	00 - 15 Minuten (00 = Standard)	11	Änderungsgeschwindigkeit	
05	Ausgangsverzögerung	An diesem Modell nicht in Gebrauch	12	Programm-Modus	00 = Nicht programmierbar 01 = 5/2-Tage 02 = 7-Tage
06	Kommunikations-ID- Nr.				
07	Temp. Hoch/Absenk.begrenz.	00°-10°C (00 = Standard)			

## Produktmaße (mm) & Schaltplan

