

# Slimline thermostaten

## Model: Slimline



|                                       |                      |                                         |                        |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Temperatuurbereik                     | 05-35 °C<br>41-95 °F | Netwerkfaciliteit                       | N                      |
| Scherm met blauwverlichte achtergrond | J                    | e °C / °F optie                         | J                      |
| Niet-programmeerbaar                  | J                    | Ingebouwde sensor                       | J                      |
| 5/2-dagenprogrammeerbaar              | J                    | Op afstand te bedienen luchtsensor      | J                      |
| 7-dagenprogrammeerbaar                | J                    | Vloersensormodus                        | N                      |
| Aantal warmteniveaus                  | 4                    | Op afstand te bedienen sonde inbegrepen | N                      |
| Optimale start                        | J                    | Max. schakelstroom                      | 3 A                    |
| Aantal HW-tijden                      | 0                    | Nauwkeurigheid                          | +/-1°C                 |
| Vakantiefunctie                       | J                    | Infrarode afstandsbediening             | J                      |
| Toetsvergrendeling                    | J                    | Schakeldifferentiaal instelbaar         | J                      |
| Temperatuur aanhouden-functie         | J                    | <b>Voeding</b>                          | <b>230 VAC</b>         |
| Temperatuurophoeffing                 | J                    | <b>Classificatie</b>                    | <b>3 A</b>             |
| Limiet temperatuurophoeffing          | J                    | <b>Installatieafmetingen (H, B, D)</b>  | <b>99 x 86 x 15 mm</b> |
| Vorstbeveiliging                      | J                    | <b>Gewicht</b>                          | <b>195 g</b>           |

## Functietabel

| FUNCTIE | BESCHRIJVING                    | INSTELLING                                           | FUNCTIE | BESCHRIJVING           | INSTELLING                                                  |
|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 01      | Temperatuurindeling             | 00 = °C, 01 = °F (°C = standaard)                    | 08      | Sensorkeuze            | 00 = Ingebouwde sensor<br>01 = Afstandbediende luchtsensor  |
| 02      | Schakeldifferentiaal            | 01° - 03°C (standaard 01°C)                          | 09      | Vloertemperatuurlimiet | Wordt niet gebruikt in dit model                            |
| 03      | Vorstmodus                      | 00 = Ingeschakeld, 01 = Uitgeschakeld (00=standaard) | 10      | Optimale start         | 00 - 03 uur (00 = standaard)                                |
| 04      | Vorstbeveiligingstemperatuur    | 07° - 17°C (standaard 12°C)                          | 11      | Aanpassingssnelheid    | Aantal min. nodig voor 1°C temperatuurstijging              |
| 05      | Uitvoer vertraging              | 00 - 15 minuten (00 = standaard)                     | 12      | Programmeermodus       | 00 = Niet-programmeerbaar<br>01 = 5/2-dagen<br>02 = 7-dagen |
| 06      | Communicatie ID-nr.             | Wordt niet gebruikt in dit model                     |         |                        |                                                             |
| 07      | Temperatuurlimiet omhoog/omlaag | 00° - 10°C (00 = standaard)                          |         |                        |                                                             |

## Productafmetingen (mm) & Bedradingsschema

