

# Gamme de thermostats sans fil

## Modèle : Slimline-RF



Compatible RF-Switch	O	Capteur intégré	O
Compatible Boost	O	Mode Capteur d'air à distance	O
Compatible UH8-RF	O	Mode Capteur au sol	N
Plage de température	05-35 °C   41-95 °F	Sonde distante incluse	N
Mode non programmable	O	Précision	+/- 1 °C
Mode de programmation semaine/week-end	O	Différentiel de commutation ajustable	O
Mode de programmation 7 jours	O	Fonction de sécurité intégrée sans fil	O
Nombre de niveaux de chauffage	4	Radiofréquence (RF)	868 MHz
Démarrage optimal	O	Portée radio opérationnelle (champ libre)	Jusqu'à 100 m
Nombre d'heures d'eau chaude	4	Alimentation	2 piles AAA
Mode Vacances	O	Durée de vie des piles	1 an généralement
Verrouillage du clavier	O	Câble d'alimentation USB inclus	N
Maintien de la température	O	Type de montage	Fixation murale
Dépassement de la température	O	Alimentation	2 piles AAA
Protection contre le gel	O	<b>Dimensions installé (L x h x p)</b>	<b>85 x 98 x 24 mm</b>
Option °C / °F	O	<b>Poids</b>	<b>106 g</b>

### Tableau des fonctions

FONCTION	DESCRIPTION	RÉGLAGE	FONCTION	DESCRIPTION	RÉGLAGE
01	Format de température	00 = °C, 01 = °F (par défaut = °C)	09	Type de sortie UH8-RF	Plancher chauffant = 00, 01 = radiateurs
02	Différentiel de commutation	01° - 03 °C (par défaut 01 °C)	10	Mode sécurité intégrée	00 = désactivé, 01 = activé
03	Mode de protection contre le gel	00 = désactivé, 01 = activé (01 = par défaut)	11	Limite de température min./max.	00° - 10 °C (00 = par défaut)
04	Température de protection contre le gel	07° - 17 °C (par défaut 12 °C)	12	Sélection du capteur	00 = capteur intégré, 01 = capteur d'air à distance
05	Temporisation de sortie	00 - 15 minutes (00 = par défaut)	13	Limite de température au sol	Non utilisée sur ce modèle
06	Type de récepteur	00 = UH8-RF, 01 = RF-Switch	14	Démarrage optimal	00-03 heures (00 = par défaut)
07	Adresse du récepteur	UH8-RF = 01-99, RF-Switch = 01-32	15	Taux de variation	Nb. de minutes nécessaires pour gagner 1 °C
08	Nombre de zones UH8-RF	01-08	16	Mode de programmation	01 = jours de semaine/week-end, 00 = 7 jours
			17	Type d'appareil	00 = non programmable 01 = programmable 02 = programmable avec eau chaude

### Dimensions du produit (mm) et spécifications du câblage

