



Plage de température	5-35 °C, 41-95 °F	Protection contre le gel (7 °C - 17 °C)	O
Écran bleu rétro-éclairé	O	Installation en réseau maillé	O
Mode non programmable	O	Option °C / °F	O
Mode de programmation semaine/week-end	O	Capteur d'air intégré	O
Mode de programmation 7 jours	O	Mode Capteur d'air à distance	O
Mode 24 heures	O	Mode Capteur au sol	O
Nombre de niveaux de chauffage*	6*	Sonde distante incluse	N
Démarrage optimal	O	Limite de protection temp. au sol	O
Nb. de périodes de commutation (mode Minuteur)	4	Système de refroidissement	N
Mode Vacances	O	Courant de commutation max.	3 A
Verrouillage du clavier	O	Précision +/-	1 °C
Maintien de la température	O	Différentiel de commutation ajustable	0.5 °C - 3 °C
Dépassement de la température	O	Alimentation	230 V CA
Limite de dépassement de la température	O	Dimensions installé (L x h x p)	107 x 89 x 17 mm
Temporisation de sortie	O	Poids	196 g

* Limité à 4 niveaux lorsqu'il est utilisé avec l' neoApp

Tableau des fonctions - Mode Thermostat

FONCTION	DESCRIPTION	RÉGLAGE	FONCTION	DESCRIPTION	RÉGLAGE
01	Différentiel de commutation	0.5 °C 1.0 °C (par défaut) 2.0 °C 3.0 °C	06	Limite de température au sol	20° - 45 °C (28 °C = par défaut)
02	Temp. de protection contre le gel	07° - 17 °C (12 °C = par défaut)	07	Démarrage optimal	01 - 05 heures (Désactivé par défaut)
03	Temporisation de sortie	00 - 15 minutes (00 = par défaut)	08	Taux de variation	Nb. de minutes nécessaires pour gagner 1 °C
04	Limite de température min./max.	00° - 10 °C (00 = par défaut)	09	Type d'appareil Format de	Mode Thermostat ou horloge temps
05	Sélection du capteur	capteur intégré (par défaut) capteur d'air à distance uniquement capteur au sol uniquement, capteur au sol intégré capteur Air et sol à distance	10	Température Mode de	°C / °F (°C = par défaut)
			11	Programmation	non programmable, jours de semaine/week-end (par défaut) mode 7 jours, mode 24 heures
			12	Schéma de couleurs	noir ou blanc

Tableau des fonctions - mode Minuteur

01	Type d'appareil Format de	Mode Thermostat ou horloge temps
02	Mode de programmation	jours de semaine/week-end (par défaut), mode 7 jours, mode 24 heures
03	Schéma de couleurs	noir ou blanc

Dimensions du produit (mm) et spécifications du câblage

